



Alle Maße in mm, all dimensions mm, toutes dimensions mm

<p>nach * acc. to * conformément à: VDE 0620/5.66 VDE 0730 Teil 1/2.72</p> <p>Gutachten * test reports * rapports d'essai: VDE Nr. 4940-144-6/A1</p> <p>Patente * patents * brevets: DBP 2328049 und Auslandspatente and more foreignpatents et brevets à l'étranger</p>	<p>Werkstoff: material * matière: ab Lager . ex stock . sur stock :</p> <p>PA 6.6 UL94 V2, bis 130°C</p> <p>auf Anfrage . upon request . sur demande : PA 6.6 UL94 V0, bis 100°C PA 4.6 UL94 V2, bis 160°C</p>	<p>Montage Das Unterteil wird in Befestigungslöcher gem. Lochbild eingedrückt und verrastet in diesen. Löcher an der Eindrückseite gratfrei ausbilden.</p> <p>Mounting The bottom part is pressed into fastening holes acc. to the shown panel cutout and locks in them. Panel cutout must be leveled down on the pressing-in side.</p> <p>Montage Le socle est clipé dans les trous de fixation suivant le poinçonnage. Trou sans arêt sur le côté de montage.</p>
--	---	---

Lochbild knock-out pattern poinçonnage		Farbe color couleur		Bestell-Nr. part-number référence			
		schwarz black noir 02				
		natur natural naturel	 32			
		für Wandstärke for panel thickness épaisseur de paroi	Klemmbereich clamping range plage de serrage	Schrauben screws vis	Lochbild panel cutout poinçonnage		
					A	B	
 Deckelschelle B		0,5 - 2,5	3 - 20	-	28	7,5	067 109 66.
			3 - 12	3,5 x 22	28	7,5	967 310 66.
			3 - 20	3,5 x 22	28	7,5	967 410 66.
				3,5 x 32	28	7,5	967 311 66.
 Deckelschelle C		0,5 - 2,5	3 - 23	-	28	7,5	067 106 66.
			3 - 12	3,5 x 22	28	7,5	967 307 66.
			3 - 23	3,5 x 22	28	7,5	967 407 66.
				3,5 x 32	28	7,5	967 308 66.
 Deckelschelle E		0,5 - 2,5	3 - 10	-	28	7,5	067 121 66.
			3 - 10	3,5 x 22	28	7,5	967 322 66.
				3,5 x 22	28	7,5	967 422 66.


























Schraube mit Kombi-Kreuzschlitz H - combined slot/cross-slotted Philips - combination à fente/à fente croisé
 Schraube mit Kreuzschlitz Z - cross-slotted Z - à fente croisé Z




Zugentlastende Deckelschellen aus PA 6.6, bis 130°C mit Fixiersteg für Doppelschrauber

with fixing bar for simultaneous screwing * avec barette de fixation pour vissage simultane de 2 vis

Alle Maße in mm, all dimensions mm, toutes dimensions mm

Lochbild knock-out pattern poinçonnage		Montage und Werkstoff: Seite 18 mounting and material: page 18 montage et matière: page 18		Farbe color couleur		Bestell-Nr. part-number référence	
				schwarz black noir 0 2		natur natural naturel
 Deckelschelle B mit Fixiersteg für Doppelschrauber		für Wandstärke for panel thickness épaisseur de paroi	Klemmbereich clamping range plage de serrage	Schrauben screws vis	Lochbild panel cutout poinçonnage		
					A	B	
 Deckelschelle BJ mit Fixiersteg für Doppelschrauber		0,5 - 2,5	3 - 20	-	28	7,5	067 116 66.
		0,5 - 2,5	3 - 12	 3,5 x 22	28	7,5	967 317 66.
				 3,5 x 22	28	7,5	967 417 66.
				 3,5 x 32	28	7,5	967 318 66.
				 3,5 x 32	28	7,5	967 418 66.
 Deckelschelle C mit Fixiersteg für Doppelschrauber		0,5 - 2,5	3 - 23	-	28	7,5	067 115 66.
		0,5 - 2,5	3 - 12	 3,5 x 22	28	7,5	967 319 66.
				 3,5 x 22	28	7,5	967 419 66.
				 3,5 x 32	28	7,5	967 320 66.
				 3,5 x 32	28	7,5	967 420 66.
 Deckelschelle E mit Fixiersteg für Doppelschrauber		0,5 - 2,5	3 - 10	-	28	7,5	067 124 66.
		0,5 - 2,5		 3,5 x 22	28	7,5	967 325 66.
				 3,5 x 22	28	7,5	967 425 66.
 Deckelschelle 25,5 mit Fixiersteg für Doppelschrauber		0,5 - 2,5	bis 25,5	-	31	7,5	067 150 66.
		0,5 - 2,5	bis 20,0	 3,5 x 25	31	7,5	967 355 66.
				 3,5 x 25	31	7,5	967 455 66.
				 3,5 x 32	31	7,5	967 356 66.
				 3,5 x 32	31	7,5	967 456 66.

 Schraube mit Kombi-Kreuzschlitz H - combined slot/cross-slotted Philips - combinaison à fente/à fente croisé


 Schraube mit Kreuzschlitz Z - cross-slotted Z - à fente croisé Z




Montagehinweis für Deckelschelle, Winkelschelle A und AB

assembly note for Deckelschelle, Winkelschelle A and AB
instruction de montage pour Deckelschelle, Winkelschelle A et AB



- 1 mit einem Fuß einhängen in Wandungen 0,5 - 2,5 mm
clip in one base into panels 0.5 - 2.5 mm strong
enfoncer le premier pied dans le paroi 0,5 - 2,5 mm



- 2 einschwenken
swing on
rabattre la barette de fixation




- 3 zweiten Fuß mit Schraubendreher seitlich eindrücken
press in second base with screw driver from the side
enfoncer le second pied en servant du tournevis comme d'un chaise-pied



- 4 sitzt rüttelsicher und aufnahmebereit für die elektrische Leitung
fits vibration-proof and is ready for the cable
pose anti-vibration, prêt-à recevoir les câbles électriques

- 5 Anzugsdrehmoment für die Klemmschrauben:
0,2 - 0,5 Nm
torque for the clamping screws:
0.2 - 0.5 Nm
moment de couple pour les vis de serrage:
0,2 - 0,5 Nm



bei Wandstärken $> 2,5$ mm ein Sackloch $d = 12$ mm bohren
for panels stronger than 2.5 mm please bore blind holes $d = 12$ mm
pour des parois d'une épaisseur de plus de 2,5 mm perforez un trou borgue de $d = 12$ mm

HSU liefert auch Deckelschellen mit vormontierten Klemmschrauben, die die oben dargestellte Einbauweise nicht behindern.

HSU also offers Deckelschelle with preassembled clamping screws which do not obstruct the illustrated assembly mode.

HSU fournit les barettes de fixation avec des vis de serrage pré-montés qui n'altèrent pas la pose sus-décrite.